

# Decespugliatrice - Brushcutter

**TRIMMY SAFE**

**TRIMMY EVO SAFE** New

**TRIMMY EVO PRO** New

Parallelogram system

SAFE Mechanical safety system



Decespugliatrice idraulica serie Garden adatta per taglio di siepi e cespugli. Da applicare a trattori con potenza di 18/30 HP.

Our Garden compact range for cutting hedges and bushes. Suited for 18/30 HP tractors.

TRIMMY SAFE **Euro 5.304,00**

TRIMMY EVO SAFE **Euro 6.344,00**

TRIMMY EVO PRO **Euro 6.864,00**

	cm	Hp	Kg	lt	Hp	Kg	cm
TRIMMY SAFE	150	-	185	-	18/20	> 500	100
TRIMMY EVO SAFE	150	14	280	40	20/30	> 700	100
TRIMMY EVO PRO	150	14	290	40	20/30	> 700	100

Collaudata con Olio / Tested with Oil ROTRA MULTI THT SAE 80W

## DOTAZIONE DI SERIE

Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) • Fermi di sicurezza meccanica per trasporto stradale • Sicurezza meccanica a molla sul 2° braccio • Attacco ai 3 punti • Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti • Tiranti di bloccaggio • Comandi a distanza con 4 cavi flessibili • Barra per siepi da cm 150 (taglio max 3 cm) • Doppio senso di rotazione del motore • Kit super rotazione barra • Kit innesti rapidi al trattore (TRIMMY SAFE) • Kit Pompa doppia 14 HP al motore (TRIMMY EVO SAFE/PRO) • **TRIMMY SAFE utilizza olio proveniente dal trattore** • **TRIMMY EVO SAFE è idraulicamente indipendente dal trattore** • **TRIMMY EVO PRO è idraulicamente indipendente dal trattore e provvista di parallelogramma sul 1° braccio.**

## STANDARD EQUIPMENT

Possibility of working in retroversion (left / right) • Mechanical safety stops for road transport • Mechanical safety with spring on the 2nd arm • 3-point attack • Support for fixing tie rods on tractors not prepared • Stabilizers • Remote controls with 4 flexible cables • 150 cm hedge bar (max cut 3 cm) • Double direction of rotation of the motor • Super rotation of the cutter bar • Quick coupling kit to the tractor (TRIMMY SAFE) • Double pump kit 14 HP to the engine (TRIMMY EVO SAFE/PRO) • **TRIMMY SAFE uses oil coming from the tractor** • **TRIMMY EVO SAFE is hydraulically independent from the tractor with Kit Mechanical Safety on 2nd Arm** • **TRIMMY EVO PRO is hydraulically independent from the tractor and is equipped with parallelogram linkage on the first arm**


**TRIMMY SAFE**



(solo questo modello - only this model)  
 Portata minima olio - Minimum oil flow capacity - Portée minimum de l'huile - Min. Olddurchsatz: 30 l/min  
 Pressione olio = Oil pressure - Pression d'huile - Öldruck: 160 Bar

# TRIMMY SAFE / EVO SAFE / EVO PRO

TRIMMY SAFE / EVO SAFE		TRIMMY EVO PRO
<b>A</b>	cm 374	cm 374
<b>B</b>	cm 496	cm 496
<b>C</b>	cm 430	cm 445
<b>D</b>	cm 361	cm 334
<b>E</b>	cm 369	cm 323
<b>F</b>	cm 50	cm 52





Rotazione 360° della cimatrice  
360° rotation of the cutter bar




STANDARD	
	Comandi a cavi flessibili Cable controls
	Super rotazione 360° Super rotation 360°

 OPTIONAL	 OPTIONAL	Euro
	Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF)	Electric controls by means of an ergonomic mono-lever and electric starting of the rotor (ON-OFF)
<b>1.862,00</b>		
	Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP e avviamento rotore	Proportional Load Sensing electric control EPP and electric starting of the rotor
<b>3.037,00</b>		
	VSC (Video Screen Control)	VSC (Video Screen Control)
<b>780,00</b>		
	Rotore trasmissione diretta cm 60 "GARDEN 600"	Cm 60 "GARDEN 600" cutting head
<b>EVO SAFE EVO PRO 1.342,00</b>		
	Scambiatore di calore	Heat exchanger
<b>EVO SAFE EVO PRO 468,00</b>		
	Cimatrice per siepi cm 130 LIGHT (Ø 3 cm)	Hedge cutter cm 130 LIGHT (Ø 3 cm)
<b>-170,00</b>		
	Convogliatore per cimatrice	Cutter bar conveyor
<b>108,00</b>		

 OPTIONAL	 OPTIONAL	Euro
	Inclinometro (Kit inclinometro + VSC) Solo con EPP	Inclinometer (Kit inclinometer + VSC) Only with EPP
<b>1.560,00</b>		
	Piatto 2 dischi MHC per siepi cm 105 (Ø 2 cm)	Plate 2 discs MHC Hedge 105 cm (Ø 2 cm)
<b>2.933,00</b>		
	Lama a 6 coltelli cm 123 (Ø 3/4 cm) Regolatrice di Flusso	6 cutter bar cm 123 (Ø 3 cm) Excess flow
<b>5.928,00</b>		
	Lama a 3 dischi Ø 500 (Ø 6 cm) Regolatrice di Flusso	Saw 3 disc bar Ø 500 (Ø 6 cm) Excess flow
<b>5.928,00</b>		
	Ruote di appoggio antiribaltamento	Anti-tip over support wheels
<b>343,00</b>		
	Montaggio frontale	Front mounting
<b>+ 104,00</b>		
	<b>VERSIONE L</b> Lunghezza braccio maggiorata e molla di sicurezza rinforzata B = 540cm E = 400cm	<b>L VERSION</b> Increased arm length and reinforced safety spring B = 540cm E = 400cm
<b>520,00</b>		

STANDARD			
	Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti Special top link connection for tractors with only one top link position		Kit Pompa doppia Double pumps Kit
	Kit innesti rapidi al trattore Kit fast connection to the tractor (TRIMMY)		Kit Sicurezza Meccanica 2° braccio (con molla) Kit Mechanical Safety 2nd Arm (by spring)

OPTIONAL	
	Kit innesti rapidi per applicazione accessori (TRIMMY EVO) Kit fast connection for mounting the final tools (TRIMMY EVO) <b>Euro 156,00</b>